

**Технический паспорт
DT-IP2011PVM-I8P**

Уличная цветная вандалозащищенная поворотная
IP видеочамера с ИК подсветкой



Примечание: Перед началом эксплуатации видеочамеры внимательно ознакомьтесь с техническим паспортом устройства. Не разбирайте видеочамеру. Если видеочамера не работает, пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером DIVITEC.

Спецификация

Модель	DT-IP2011PVM-I8P
Матрица	1/2.8" Sony Exmor CMOS
Процессор	Ambarella A5S
Разрешение	1080P/720P/D1 (25к/с) - основной поток, D1/CIF (25к/с) - вторичный поток
Минимальная освещенность	0,1 Lux (цвет)/ 0,01 Lux (ч/б, AGC вкл)
Сброс настроек	Web-интерфейс (сброс)
Режим день/ночь	Авто переключение с ИК подсветкой
Сеть	1 RJ45, 10/100Мб
Видео сжатие	H.264, поток 32КБит/с-8Мбит/с
Сетевые протоколы	TCP/UDP/DHCP/PPPoE/SMTP/NTP/RTSP/DDNS/Onvif
Функции PTZ	Угол поворота: 0°~250° Угол наклона: 0°~60° Скорость поворота: по вертикали 12°/сек, по горизонтали 10°/сек
Функции цифровой обработки изображения	AGC, DWDR, 3DNR, 2DNR, AWB, Mirror, Flip, MD, Privacy Zone
Версия Onvif	v2.4
Поддержка аудио	Поддерживается, стандарт кодирования G.711-U
Слот под SD карту	Поддержка карт до 32Гб
Питание	12V DC(+/-10%)/2000mA, PoE
Объектив	10x(5.1-51мм), 2Мп
Дальность ИК	80м (4 ИК светодиода d.20мм)
Габариты	153x93x130мм
Вес	920гр
Температура хранения	-35 – +60 RH 95% макс
Рабочая температура	-35 – +50 RH 95% макс
Степень защиты	IP66



* Полное руководство по работе с видеочамерой представлено на компакт диске, входящем в комплект поставки.

* Телефон технической поддержки ТМ DIVITEC 8(800)555-67-04